

Zahnsparngummi 1/4" - 6,35 mm, 6,5 oz. Stark, Latexfarben

PZN 6123838

| Artikelnummer 312

Kieferorthopädische Elastics aus chirurgischem Latex zur unterstützenden Anwendung bei Zahnsparngbehandlungen.



Die Zahnsparngummi 1/4" – 6,35 mm Stark wurden zur kieferorthopädischen Anwendung bei Zahnsparng entwickelt und unterstützen die gezielte Kraftübertragung zwischen Brackets und Bögen. Die Elastics bestehen aus hochwertigem chirurgischem Naturkautschuklatex und zeichnen sich durch eine gleichmäßige Dehnbarkeit sowie eine konstante Spannkraft aus.

Die Gummi eignen sich zur unterstützenden Korrektur von Zahnfehlstellungen im Rahmen orthodontischer Behandlungen. Durch die hohe Elastizität können die Elastics bis zum Dreifachen ihres Innendurchmessers gedehnt werden.

Die glatte und biokompatible Materialoberfläche unterstützt einen angenehmen Tragekomfort im Alltag. Die Elastics sind phthalatfrei und nitrosaminfrei hergestellt.

Jede Packung enthält 100 Zahnsparngummi in einem wiederverschließbaren und farbkodierten Zip-Beutel zur hygienischen Aufbewahrung und einfachen Identifikation der Größe und Stärke.

Eigenschaften

- Kieferorthopädische Elastics aus chirurgischem Latex
- Größe: 1/4" (6,35 mm)
- Stärke: Stark / 6,5 oz
- Gleichmäßige Dehnbarkeit
- Hohe Rückstellkraft
- Phthalatfrei und nitrosaminfrei
- Wiederverschließbarer Zip-Beutel
- 100 Stück pro Packung
- Latexfarbene Ausführung

Technische Daten

- Material: Naturkautschuklatex
- Dehnbarkeit: bis zum 3-fachen Innendurchmesser
- Verpackung: farbkodierter Zip-Beutel

Anwendung

1. Das Gummi am vorgesehenen Bracket-Häkchen einhängen.
2. Vorsichtig bis zum entsprechenden Gegenstück dehnen.
3. Gummi regelmäßig wechseln, um eine gleichbleibende Spannung zu gewährleisten.

Produktinformationen

Artikellänge:	0,80 cm
Artikelbreite:	7,80 cm
Artikelhöhe:	10,90 cm
Artikelgewicht:	0,00 kg
Versandgewicht:	0,01 kg
Inhalt/Menge:	100 St
UVP:	5,99 €



Megadent-Deflogrip Gerhard Reeg GmbH

Am Wehrhahn 39
40211 Düsseldorf
www.megadent.de

info@megadent.de
Tel +49 0211 17754 0
Fax +49 0211 17754 20